

# V2200-N 系列 视频联网共享平台

## 产品特点

### 视频资源联网

- 支持通过光纤专网、运营商 VPN、P2P 多种联网方式快速整合各领域、各行业的社会面视频资源，如学校、医院、小区、网吧、酒店等
- 支持符合 ONVIF、GB/T 28181 及扩展协议的设备接入和平台对接
- 支持行业主流厂家平台、NVR、编码器、摄像机产品 SDK 接入
- 支持 DVR 接入

### 视频资源共享

- 提供共享通道，支持公安用户、政府部门、社会单位访问
- 提供精细化权限控制，实现安全可靠的视频资源共享通道
- 提供 GB/T 28181、SDK、web 接口等多种二次开发接口

### 系统

- 采用全新的 B/S 交互设计
- 系统分布式部署，支持 100,000 路
- 支持多系统级联，构成大型网络视频系统的中心管理平台
- 联网共享平台可部署在不同的区域、不同的网络上，支持多台服务器协同工作

## 订购信息

V2200-N	联网共享平台基础模块
V2200-N-C1	视频联网共享平台 1 路非国标视频共享通道授权
V2200-N-GB-C1	视频联网共享平台 1 路国标视频共享通道授权 (仅提供视频浏览)
V2200-N-GATE	视频联网共享接入网关,单台设备可以支持 128Mbps流量的视频接入



## 产品描述

V2200-N 系列视频联网共享平台软件除了可以对我司所有产品进行无缝接入以外，其最大的特性是可以快速的整合如学校、医院、小区、网吧、酒店等各领域、各行业的社会视频资源，并提供资源共享通道以便上级或者其他特殊应用单位调用。真正实现社会视频资源的统一管理、调用和资源共享。

V2200-N 系列视频联网共享平台软件采用全新的 B/S 交互设计，结合社会视频资源共享建设需求，整合已建社会视频资源，在避免重复建设的前提下提高了社会视频资源的可用度，为用户提供高效、集成、开放、共享的视频监控系统解决方案。

## 系统要求

### Web客户端推荐配置

CPU	Intel®Core™ i7-2600 CPU@3.40GHz, 3.40GHz
内存容量	≥ 4G
网络	千兆以太网
显卡	≥ 256M 显存
操作系统	Windows 7
浏览器	IE9、IE11

### 服务器端推荐配置

CPU	Intel® Xeon® E3 1230 v3@ 3.30GHz及以上
内存	≥ 4G
网络	千兆以太网
操作系统	Windows 2003 Server/2008 Server

# 典型系统应用图

